

Regal 36

Segadora Helicoidal Hidrostática



[▶ VER VIDEO](#)



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

El corte más fino

Esta segadora le proporciona el corte más fino ante cualquier césped y bajo cualquier condición, incluso con césped húmedo o mojado.



Uso Profesional

Éste modelo está diseñado para realizar un gran trabajo en áreas con grandes dimensiones. Su fiabilidad, rendimiento y calidad de corte están muy por encima de las exigencias de cualquier profesional



Asiento opcional

La comodidad es importante. Por eso al modelo REGAL se le puede instalar un asiento detrás, para poder segar el césped de una forma más placentera.



Rendimiento a gusto del consumidor

La transmisión hidrostática ofrece a quien la maneje una velocidad de siega variable e infinita. Para aquellos momentos en los que puede hacer el mantenimiento con tranquilidad, o para los que deben ir más deprisa.



+ **Especializado para superficies deportivas**, gran rendimiento en para superficies niveladas.

+ **Tracción hidroestática** en ambas direcciones.

+ **El accionamiento hidrostático** proporciona una infinita variedad de velocidades y de cortes por metro.

+ **Recogedor extra grande.**

+ **Rodillo tres secciones.**



ESPECIFICACIONES

REGAL 36	
Referencia	36RHE/4
Anchura de corte	91 cm
Altura de corte	6,5 - 44,5 mm
Velocidad de corte	Variable para adecuarse a las exigencias de la superficie 2mph=169 cpm, 3mph= 112cpm, 4mph= 84cpm, 5mph= 67cpm, 6mph= 56cpm, 7mph= 48cpm, 8mph= 42cpm
Cilindro de corte	159 mm de diámetro con 6 cuchillas y cojinetes engrasables
Recogedor	Plástico moldeado elevado e inclinado con tira de acero de refuerzo
Ajuste del molinete	Palanca montada en el manillar conectada con triple correa V a través de barras
Rodillo posterior	Acero de tres piezas recubierto de goma con diferencial de engranaje dentado sellado
Rodillo frontal	Acero con cojinetes extremos sellados
Motor	Honda GX340
Potencia máxima	8 kW (10,7 hp) @ 3600 rpm
Combustible	Gasolina
Transmisión	Accionamiento hidrostático (de avance y retroceso)
Conducción	Servodirección, accionado por palanca independiente
Manillar	Ajustable con monturas antivibración (accesorios opcionales)
Dimensiones (LxAxAI)	208,3 x 111,8 x 101,6 cm
Peso	352 kg
Accesorios especiales	Kit AFK295 Regal de amortiguación de la vibración mejorado. Asiento de seguimiento TS100/1

Las imágenes mostradas son meramente ilustrativas. El producto final puede verse modificado. Los datos aquí mostrados son correctos salvo error de escritura.