

Toro ProForce

Soplador de Residuos

44538

ESPECIFICACIONES

Motor

Kohler® Command Pro™
Gasolina

Depósito de Combustible

18,9 litros

Tipo de Motor

2 cilindros, refrigerado por aire

Potencia máxima

25 hp (18,6 kW)

Desplazamiento

725 cc

Boquilla

Una única pieza de plástico, resistente a los impactos, con un diámetro de salida de 13"

Diseño del ventilador

Flujo Axial

Diámetro del rotor

356 mm

Diámetro de ensamblaje del ventilador

356 mm

Peso

215,5 kg

Longitud

Estándar: 246 cm (desde la barra de arrastre hasta la boquilla)

Ancho

122 cm

Altura

Estándar: 84 cm

Neumáticos

20 X 10-8, 4lonas, césped

Precio

A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Boquilla resistente

La boquilla de plástico de una sola pieza es más resistente a daños y dura más tiempo, con menores costes de reparación y menos tiempo de parada.

Control remoto inalámbrico

Gracias a este dispositivo pueden realizarse varias tareas como: arrancar o parar el motor del soplador, con control total de las operaciones; ajustar el acelerador para que funcione en un régimen de altas o bajas revoluciones; y girar la tobera 360 grados en cualquier dirección.

Regulador electrónico

Gracias a la combinación del regulador electrónico Kohler® y el control remoto inalámbrico, el operario controla con precisión la velocidad del motor.

Eficiente ventilador tipo turbina

Mayor caudal de aire para desplazar mayor cantidad de residuos, más lejos y terminar antes el trabajo.

Sistema de escape totalmente cerrado

Para incrementar la seguridad del operario, el silenciador se ha situado dentro de una rejilla protectora.



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es