

# TORO Z Master Serie 4000

## Segadora de giro cero



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

#### MyRIDE®

Sistema de suspensión configurable. Éste, está montado sobre una plataforma suspendida, e incorpora amortiguadores regulables, que puedes ajustarse sin necesidad de herramientas. Gracias a este sistema, se reduce el efecto de los baches y vibraciones que pueda sufrir el cuerpo del usuario.



#### Carcasa de corte Turbo Force®

Durabilidad con su carcasa de acero galga 7 de 4,6 mm grosor con parachoques de borde redondeado.

Los ejes de aluminio colado sin mantenimiento resisten a grandes impactos gracias a un sólido alojamiento de 22,9 cm y a sus cuchillas de acero termotratadas.



#### Recycler®

Tritura los restos de siega en partículas muy pequeñas que deposita en el césped, directamente sobre la tierra, reduciendo la pérdida de nutrientes y de agua. Su minúsculo tamaño permite que sean degradados rápidamente e incorporados al terreno. Ahorra tiempo ya que no hay que vaciar el saco recogedor.



#### Kit GLP

La unión de la productividad con las bajas emisiones. Depósito GLP incorporado a la estructura de la segadora. El depósito dispone de un regulador de la presión de salida, con un indicador de nivel de combustible. A través del regulador de presión el combustible fluye en estado líquido y llega a los evaporadores, donde es transformado en gas.



- + **Motores profesionales** potentes Stage V.
- + **Elevación eléctrica** en modelos de 132 y 152 cm.
- + **Kit de transporte rápido** de desbrozadoras.
- + **Matriculable** para su uso en vía pública.
- + **Carcada Turbo Force** galga 7, 4,6 mm de espesor.
- + **Absorbe los impactos**, elimina la flexión de la carcasa y obtiene un corte limpio gracias al robusto chasis de la carcasa de corte

	Z 4000 122	Z 4000 132	Z 4000 152
<b>Referencia</b>	74048TE	74053TE	74056TE
<b>Anchura de corte</b>	122 cm	132 cm	152 cm
<b>Altura de corte</b>	38 - 140 mm	38 - 140 mm	38 - 140 mm
<b>Pedal de altura de corte</b>	Mecánico accionado con el pie	Eléctrico	Eléctrico
<b>Tipo de carcasa</b>	Descarga lateral.	Descarga lateral.	Descarga lateral.
<b>Cuchillas</b>	3 cuchillas de 0,52 cm	3 cuchillas de 0,52 cm	3 cuchillas de 0,52 cm
<b>Kit Recycler®</b>	Opcional	Opcional	Opcional
<b>Material de carcasa de corte</b>	Turbo Force®, galga 7, 4,6 mm de espesor.	Turbo Force®, galga 7, 4,6 mm de espesor.	Turbo Force®, galga 7, 4,6 mm de espesor.
<b>Profundidad de descarga</b>	140 mm	140 mm	140 mm
<b>Eje de cuchilla</b>	Aluminio fundido, sin mantenimiento, 22,9 cm de diámetro		
<b>Sistema MyRIDE®</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Kit GLP</b>	N/A	Opcional	Opcional
<b>Luces Led</b>	Opcionales	De serie	De serie
<b>Asiento</b>	De lujo con reposabrazos	De lujo con reposabrazos	De lujo con reposabrazos
<b>Motor</b>	Kawasaki FX691V	Kawasaki FX801V	Kawasaki FX801V
<b>Cilindrada</b>	726 cc	852 cc	852 cc
<b>Potencia máxima</b>	16,4 kW (22 cv)	19 kW (25,5 cv)	19 kW (25,5 cv)
<b>Arranque</b>	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>Combustible</b>	Gasolina	Gasolina	Gasolina
<b>Depósito de Combustible</b>	37,8 litros	37,8 litros	37,8 litros
<b>Controles de dirección</b>	Empuñaduras de 3,6 cm de diámetro; ajustable, amortiguadas		
<b>Velocidad</b>	0 - 16 km/h	0 - 19 km/h	0 - 19 km/h
<b>Sistema de transmisión</b>	Bomba hidráulica integrada y motores de rueda		
<b>Ruedas motrices</b>	61 x 24 - 30,5 cm Super Turf	66 x 26,7 - 30,5 cm Voodoo	66 x 26,7 - 30,5 cm Voodoo
<b>Ruedas giratorias</b>	33 x 16,5 - 15,2 cm negros	33 x 16,5 - 15,2 cm negros	33 x 16,5 - 15,2 cm negros
<b>Dimensiones (LxAnxAI)</b>	220 x 160,5 x 182 cm	220 x 171 x 185,7 cm	220 x 191 x 187,5 cm
<b>Peso</b>	578 kg	590 kg	612 kg

## Kit GLP

Opcional para los Modelos 74053TE y 74056TE

- Depósito de 70L.
- Selector de modo de combustible gasolina o GLP.
- Kit adaptación: electroválvula, carburador y evaporadores.



# CLAVES

Segadora **giro cero hidrostática** de gasolina de más de 700 cm<sup>3</sup>.

Carcasa recicladora con sistema patentado de **Toro Recycler®**, con golpeadores y cuchillas especiales.

Segadora con **carcasa Turboforce®** de acero soldada de grosor (galga 7) con profundidad de 140 mm y parachoques redondeados.

**Ejes de aluminio libres de mantenimiento resistentes a impactos** con alojamiento de aluminio fundido de 22,9 cm de diámetro.

Altura de corte mínima de 38 mm con sistema de elevación asistida. Sistema de elevación eléctrica en 74053TE y 74056TE.

Sistema de suspensión de asiento personalizable de forma sencilla y rápido y sin uso de herramientas, aislando al operario de los golpes y vibraciones del terreno .

Las imágenes mostradas son meramente ilustrativas. El producto final puede verse modificado. Los datos aquí mostrados son correctos salvo error de escritura.



Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 951 763 539

[www.riversa.es](http://www.riversa.es)



MÁS INFORMACIÓN:  
[marketing@riversa.es](mailto:marketing@riversa.es)



@somosriversa



@riversaoficial



@riversaoficial



<https://www.linkedin.com/company/somosriversa>