

**TORO**

# Pro Sweep®

## Barredora de residuos

## DIGA ADIÓS A LOS TERRONES.

Los terrones de la aireación y otros residuos del césped tienen que ir a algún sitio.

Y ese sitio es la tolva de una Toro® Pro Sweep®. Más rápida y más eficaz que los métodos tradicionales de recogida de terrones y residuos, el Pro Sweep barre y limpia greens, campos deportivos o cualquier otro césped.

Si usted está buscando la manera de hacer más eficiente su proceso de barrido del césped y volver a jugar antes, invierta en una Toro Pro Sweep.



[toro.com/prosweep](http://toro.com/prosweep)

## C A R A C T E R Í S T I C A S

### Altura de rodillo regulable

La altura de rodillo se puede ajustar para adaptarla a condiciones de césped específicas.

### Carcasa de cepillo flotante

La exclusiva carcasa de cepillo flotante del Pro Sweep gira de un lado a otro y de adelante a atrás para que el barredor pueda recoger terrones sobre terreno irregular.

### Control remoto inalámbrico por RF

Sólo la Pro Sweep viene con un control remoto inalámbrico que le permite controlar las operaciones de barrido y volcado con sólo tocar un botón. También le permite cambiar la barredora de la posición de remolque a la posición desplazada, o cortar la potencia del todo en caso de emergencia.

### Volteo de alta elevación

El volteo de alta elevación permite descargar todos los terrones fácilmente en la plataforma de un Toro Workman o en un remolque y vaciar la tolva por completo.

### Sub-bastidor pivotante

El sub-bastidor pivotante le permite mantener un peso positivo sobre el enganche, y proporciona mejor tracción incluso cuando se va llenando la tolva.

### Desplazamiento hidráulico

El desplazamiento hidráulico estándar le permite mover la barredora desde la posición hidráulica a la de recogida.

### Deflector hilerador

El deflector hilerador aleja los terrones del neumático para evitar su aplastamiento.

# Pro Sweep®

Una barredora de césped remolcada muy productiva que recoge con facilidad terrones, recortes de hierba, hojas y otros residuos del césped. Se controla mediante un control remoto inalámbrico RF.



## PRO SWEEP, MODELO 07066\*

REQUISITOS DE POTENCIA	Vehículo utilitario con 30,3 l/min a 138 bar o tractor con un mínimo de 18,6 kW. Los vehículos utilitarios Workman® Serie HD requieren el kit de hidráulica de alto caudal.
CONTROL	El control remoto inalámbrico RF permite desplazar la barredora hidráulicamente desde la posición de transporte a la posición de trabajo, elevarla para los giros y elevarla del todo para volcar los residuos recogidos.
ANCHURA DE BARRIDO	132 cm.
CAPACIDAD DE LA TOLVA	0,708 m³.
SISTEMA DE RECOGIDA	Cepillo giratorio hidráulico.
VELOCIDAD DEL CEPILLO	Velocidad de barrido hacia adelante 0-6,4 km/h, infinitamente variable (velocidad recomendada 4,8 km/h). Velocidad de transporte hacia adelante con tolva bajada en posición de transporte 0-24 km/h.
RODILLO	Rodillo de 15,2 cm de diámetro de ancho completo, directamente detrás del cepillo giratorio. Altura ajustable.
ENGANCHE	Pasador de enganche de 1,9 cm con pasador de seguridad.
CONEXIÓN HIDRÁULICA	30,3 l/min a 137,9 bar máx (3600 rpm en ralentí alto), dos acoplamientos rápidos con conexión para dos mangueras, interruptor de encendido/apagado en el salpicadero.
POSICIÓN DE TRANSPORTE	La barredora se remolca directamente detrás del vehículo, o en posición desplazada hacia un lado.
POSICIÓN DE TRABAJO	Desplazado al lado izquierdo del vehículo de remolque.
TRACCIÓN	El sub-bastidor pivotante permite un peso positivo sobre el enganche.
SEGUIMIENTO DEL TERRENO	Carcasa de cepillo flotante.
ELEVACIÓN	Cilindro de elevación hidráulico. Elevación alta.
NEUMÁTICOS	67,3 x 35,6-30,5 cm.
DIMENSIONES	Altura: 173 cm; Longitud: 368 cm; Anchura: 221 cm; Altura máxima de volcado: 173 cm.
PESO	686 kg (vacío).
KIT DE HILERADORA	De serie.
OPCIONES	Kit de frenos, rascadores de rueda, gato ajustable.
GARANTÍA	Completa de dos años.

\*Especificaciones y diseño sujetos a modificación sin previo aviso. Los productos mostrados en este folleto son para fines de demostración solamente. Los productos ofrecidos para la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Para obtener información sobre todas las garantías, póngase en contacto con su distribuidor.

Rev. 1/16

El Pro Sweep se fabrica en nuestra planta con certificación ISO 9002 de Tomah, WI (EE. UU.).



### toro.com

Sede mundial  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, EE.UU.  
Teléfono: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

Impreso en EE.UU.  
©2016 The Toro Company.  
Todos los derechos reservados.  
200-7347 ES



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope

**TORO**

Count on it.